

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 1 z 9
---	---	--

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU :

1.1. Identifikátor výrobku : AGRIMEX -TERMOFROST L

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití :

Určená použití směsi : Teplosměnná antikorozi kapalina s nízkým bodem tuhnutí pro primární okruhy systémů tepelných čerpadel.

Nedoporučená použití : Nejsou stanovena

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu :

Obchodní jméno : AGRIMEX, spol. s r.o.

Úplná adresa : 675 23 Kojetice na Moravě 160

Telefon : +420 568 840 006 (pondělí až pátek 6,00 – 14,00 hod)

Nouzové tf číslo : +420 777 680 540

Mail : agrimex@agrimex.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace :

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI :

2.1. Klasifikace látky nebo směsi :

Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES : **Hořlavá kapalina 2. kategorie**

H225 : Vysoce hořlavá kapalina a páry

Dráždivý pro oči 2. kategorie

H319 : Způsobuje vážné podráždění očí

2.2. Prvky označení :

Označení dle nařízení 1272/2008/ES :

Signální slovo : Nebezpečí

Výstražné symboly :



GHS02 : plamen



GHS07 : vykřičník

Standartní věty o nebezpečnosti :

H225 : Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 : Způsobuje vážné podráždění očí

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 2 z 9
---	---	---

Pokyny pro bezpečné zacházení :

- P210** : Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
- P233** : Uchovávejte obal těsně uzavřený.
- P240** : Uzemněte obal a odběrové zařízení
- P241** : Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/.../zařízení do výbušného prostředí
- P242** : Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu
- P243** : Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
- P264** : Po manipulaci důkladně omyjte ruce
- P280** : Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P303+P361+P353** : PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprehujte.
- P370+P378** : V PŘÍPADĚ POŽÁRU: K hašení použijte CO₂, pěnu na hašení alkoholů, tříštěný vodní proud.
- P305+P351+P338** : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
- P337+P313** : Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P403+P235** : Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladnu.
- P501** : Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

2.3. Další nebezpečnost

Látka nebo směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH :

3.1. Látky

Není relevantní.

3.2. Směsi

Název	Číslo CAS Číslo ES	Obsah v (%)	Klasifikace 1272/2008/ES
Ethanol (Etylalkohol)	64-17-5 200-578-6	> 90 %	Hořlavá kapalina 2.kategorie H225 Dráždivý pro oči 2.kategorie H319
Isopropanol	67-63-0 200-661-7	> 3 %	Hořlavá kapalina 2.kategorie H225 Dráždivý pro oči 2.kategorie H319 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 3.kategorie H336
Methylethylketon (MEK)	78-93-3 201-159-0	> 3 %	Hořlavá kapalina 2.kategorie H225 Dráždivý pro oči 2.kategorie H319 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 3.kategorie H336+EUH066
Bitrex	3734-33-6 223-095-2	> 0,001 %	Akutní toxicita oral. 4.kategorie H302 Dráždivý pro oči 2.kategorie H319 Dráždivý pro kůži 2.kategorie H315 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 3.kategorie H335

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 3 z 9
---	--	---

Název	Číslo CAS Číslo ES	Obsah v (%)	Klasifikace 1272/2008/ES 67/548/ES
Inhibitor koroze – směs, kryto obchodním tajemstvím výrobce	- -	< 0,3%	Dráždivý pro oči 2.kategorie H319 Akutní toxicita oral.+inhal. 4.kategorie H332+H302

Úplné znění H-vět je uvedeno v bodě 16.

3.3. Látky obsažené v inhibitorové směsi

Benzotriazole, CAS: 95-14-7 / EC: 202-394-1 30 – 50 %

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC :

4.1. Popis první pomoci

Po nadýchání : Přenést postiženého na čerstvý vzduch, tělesný klid, nechodit, při poruše dechu zavést umělé dýchání, zabránit podchlazení a přivolat lékaře.

Po styku s kůží : Odstranit znečištěný oděv, postižené místo dobře omýt vodou a mýdlem, opláchnout, převléknout, ošetřit vhodným reparačním krémem.

Po zasažení očí : Oči důkladně vyplachovat min. 15 minut přebytkem vody při široce rozevřených víčkách, zajistit lékařské ošetření.

Po požití : Vypláchnout ústa vodou, dát vypít vodu – max. 2 sklenice, vyvolat zvracení. Neplatí, pokud je postižený v bezvědomí, nedýchá-li, zavést umělé dýchání a přivolat lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždivé účinky, respirační paralýza, narkóza, opojení, euforie, nevolnost, závratě, zvracení, dermatitida.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádná informace není k dispozici.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU :

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva : tříštěný vodní proud, vodní mlha, střední nebo těžká pěna, univerzální prášky, inertní plyny. Při dostatečném naředění oheň hasne, nádrže chladit vodní sprchou.

Nevhodná hasiva : přímý vodní proud

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi :

Páry se vzduchem tvoří výbušnou směs těžší než vzduch, mohou se rychle šířit na velké vzdálenosti, vznítí se jiskrami nebo otevřeným ohněm, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý. Nesplachovat do kanalizace. Nádrže mohou vlivem tepla explodovat. Možnost opětovného vznícení.

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj.

Zásahové jednotky chránit vodní clonou.

Další informace : nádrže a obaly vystavené ohni chladit tříštěným vodním proudem, zabránit při zásahu kontaminaci povrchových a podzemních vod vodou použitou k hašení.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 4 z 9
---	--	---

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU :

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Uzavřít a označit oblast úniku, vykázat všechny osoby, které neprovádějí likvidační zásah. Odstranit všechny možné zdroje vznícení, zákaz kouření, vypnout motory vozidel. Používat všechny doporučené osobní ochranné pomůcky, pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým plynům a parám.

6.2. Opatření pro ochranu životního prostředí :

Zabránit dalšímu úniku, ohraničit, zabránit průniku do kanalizace, vody a půdy. Při průniku do vody informovat odběratele a zastavit její používání.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění :

Zakrýt kanalizační vpusti. Bezpečně odčerpat, vysát vhodným sorbentem (porézní materiál) a v uzavřených nádobách předat k likvidaci oprávněné osobě. Likvidovat v souladu s platnou legislativou. Dodržovat pokyny ohledně nevhodných materiálů (Viz sekce 7.2 a 10.5). Očistit zasažené plochy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly :

Pokyny pro používání osobních ochranných pomůcek – sekce 8.

Pokyny pro zacházení s odpadem – sekce 13.

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ :

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení :

Používejte pouze elektrická zařízení a další nářadí určené a schválené pro výbušné prostředí, zabraňte vzniku statické elektřiny. Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Používejte pracovní oděv, pracovní obuv a ochranné rukavice, které nevytváří náboje statické elektřiny. Při práci nejíst, nepít, chránit se před nadýcháním a potřísněním kůže. Po použití dobře umýt ruce. Zabraňte vniknutí do kanalizace, podzemních a povrchových vod, při úniku zřeďte velkým množstvím vody.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí :

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a ČSN 73 0845. Elektrické instalace musí být provedeny pro výbušné prostředí, chránit před statickou elektřinou a otevřeným ohněm, zajistit účinné větrání. Skladovat v originálních těsně uzavřených obalech. Zabraňte přístupu nepovolaným osobám a dětem. Skladované množství se řídí dle požárního posouzení objektu/skladu a právních předpisů pro požární ochranu.

Neskladovat společně s alkalickými kovy a látkami podporujícími hoření (oxidovadly).

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití :

Mimo uvedených v sekci 1.2 se žádná jiná nepředpokládají.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY :

8.1. Kontrolní parametry :

Nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (etylalkohol) :

PEL = 1000 mg.m⁻³ (přípustný expoziční limit chem. látky v ovzduší)

NPK-P = 3000 mg.m⁻³ (nejvyšší přípustná koncentrace chem. látky v ovzduší)

Pro monitorování přichází v úvahu plynová chromatografie. Metody měření ovzduší na pracovišti podle ČSN EN 482 a ČSN EN 689.

8.2. Omezování expozice :

Před prací se směsí se seznamte s návodem na použití, dodržujete pokyny na obalu a v tomto bezpečnostním listu. Používat v dobře větraných místnostech nebo v uzavřených prostorách zajistit účinné odsávání par. Nepřekračovat koncentrační limity. Hrozí-li jejich překračování, zajistit také prostředky pro ochranu dýchacích cest.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 5 z 9
---	---	--

Důsledně používat osobní ochranné prostředky k zabránění přímého styku s pokožkou, sliznicemi a očima, poškozené nebo znečištěné včas vyměnit. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Potřísněné části oděvu ihned svléknout. Po práci nebo před pracovní přestávkou umýt ruce vodou a mýdlem, pokožku ošetřit vhodným krémem. Nepoužívat obuv s kovovým kováním a hřeby, lepenou syntetickými lepidly, používat jen koženou obuv, pracovní oděv nesmí být ze syntetického materiálu.

Ochrana očí a obličeje : ochranné brýle, obličejový štít

Ochrana kůže : pracovní oděv

Ochrana rukou : ochranné rukavice podle EN 374

těsný kontakt - materiál butylkaučuk, tl. 0,7 mm, doba průniku 480'

postříkání - materiál nitril, tl. 0,4 mm, doba průniku > 120'

Jiná ochrana : oděv s antistatickou úpravou, uzavřená obuv

Ochrana dýchacích cest : Při možnosti nadýchání ochranná maska s filtrem A (hnědý-proti organickým parám), izolační dýchací přístroj (při havárii, požáru, vysoké koncentraci).

Omezování expozice životního prostředí : Rozlité a kontaminované zbytky směsi a použité obaly likvidujte dle bodu 13. Při vniknutí do kanalizace nařed'te velkým množstvím vody a informujte správce kanalizační sítě (možnost vzniku výbuchu).

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI :

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech :

Vzhled : čirá kapalina

Barva : modrá s možností opalescence

Zápach (vůně) : typický alkoholový

Prahová hodnota zápalu : nestanovena

Hodnota pH (při 20°C) : neuvádí se

Teplota tání (°C) : > - 80

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C) : > 76

Bod vzplanutí (°C) : < 20

Rychlost odpařování : 6,3 (ether = 1)

Hořlavost : vysoce hořlavá kapalina (hořlavina I. třídy)

Meze výbušnosti : horní mez (% obj.) : 19

dolní mez (% obj.) : 3,3

Tlak páry : 57,26 hPa (při 20 °C)

Hustota páry : 1,6 (vztaženo na vzduch)

Relativní hustota : 810 – 830 kg/m³ (při 20°C)

Rozpustnost (při 20 °C) :

- ve vodě : neomezená

- v tucích : nestanovena

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : -0,35 log Kow (Pow), (při 20°C)

Teplota samovznícení : > 350 °C

Teplota rozkladu : není k dispozici

Viskozita : 1,2 mPa.s (při 20°C)

Výbušné vlastnosti : vzhledem ke struktuře molekuly se nepředpokládají

Oxidační vlastnosti : vzhledem ke struktuře molekuly se nepředpokládají

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 6 z 9
---	---	--

9.2. Další informace :

Rozpustnost v tucích : rozpustný

Povrchové napětí : 24,5 mN/m (při 20°C)

Teplotní třída : T2

Skupina výbušnosti : II.B

Výhřevnost : 26,9 MJ/kg

Obsah organických rozpouštědel : 0,96 kg/1kg produktu

Obsah celkového organického uhlíku : 0,50 kg/1kg produktu

Obsah netěkavých látek : < 1 % obj.

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita : Páry se vzduchem i za normálních podmínek tvoří výbušnou směs.

10.2. Chemická stabilita : Za normálních podmínek je stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí : Nebezpečí vznícení nebo vzniku hořlavých a výbušných plynů s oxidačními činidly, acetylen – chloridem, alkalickými kovy, silnými kyselinami, fluorem

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit : Ohřev – už cca 15 °C pod bodem vzplanutí je kritická hranice (konc.). Zabránit styku s materiály podle bodu 10.3.

10.5. Neslučitelné materiály : Guma, některé plasty. Dále podle bodu 10.3.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu : údaje nejsou k dispozici, při hoření může vznikat oxid uhelnatý (nedokonalé spalování, uzavřené prostory).

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE :

11.1. Informace o toxikologických účincích (dle CSR)

a) Akutní toxicita - ethanol (líh) CAS 64-17-5 :

LD₅₀ orálně - potkan 10 470 mg.kg⁻¹

LD₅₀ dermálně – potkan 15 800 mg.kg⁻¹

LC₅₀ inhalačně – potkan pro plyny a páry 30 000 ppm

b) Žíravost / dráždivost pro kůži : není žíravý ani dráždivý

c) Vážné poškození očí /podráždění očí : dráždivý 2. kategorie

d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : není senzibilizující

e) Mutagenita v zárodečných buňkách : negativní

f) Karcinogenita : nezjištěna

g) Toxicita pro reprodukci :

narušení plodnosti myš orálně NOAEL : 13 800 mg/kg/den

narušení plodnosti krysa inhalačně NOAEC : 30 400 mg/m³

vývojová toxicita krysa orálně NOAEL : 5 200 kg/den

vývojová toxicita krysa inhalačně NOAEC : 39 000 mg/m³

h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : pro směs není stanovena ani známa.

i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice :

opakovaně krysa orálně NOAEL : 1 730 mg/kg/den

Cílové orgány – trávicí systém, játra

j) Nebezpečnost při vdechnutí : pro směs není stanovena ani známa.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 7 z 9
---	---	--

11.2. Další informace

Systemické účinky : euforie, zpomalené reakce

Po vstřebání většího množství : závratě, opojení, narkóza, respirační paralýza

Poznámka : Použité denaturační a inhibiční prostředky by v uvedených koncentracích neměly významně ovlivnit celkové toxikologické hodnocení směsi. Informace k nim na vyžádání.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

(Ethanol - CAS 64-17-5)

LC₅₀, 24 hod. ryby : 11 200 mg/l

EC₅₀/LC₅₀, dafnie : 5 012 mg/l

EC₅₀/LC₅₀, bezobr.moř. : 857 mg/l

Dlouhodobá toxicita pro vodní bezobratlé :

EC₅₀/LC₅₀ nebo NOEC - sl.v. : 9,6 mg/l

EC₅₀/LC₅₀ nebo NOEC - moř.v. : 79 mg/l

EC₅₀/LC₅₀ sladkovodní řasy : 275 mg/l

EC₅₀/LC₅₀ mořská voda – řasy : 1 970 mg/l

EC₅₀/LC₅₀ nebo NOEC sladkovodní řasy : 115 mg/l

EC₅₀/LC₅₀ nebo NOEC, moř.voda – řasy : 1 580 mg/l

EC₅₀/LC₅₀ sladkovodní rostliny : 4 432 mg/l

EC₅₀/LC₅₀ nebo NOEC, sl.vod. rostliny : 280 mg/l

Krátkodobé EC₅₀/LC₅₀, suchozemské rostliny : 633 mg/kg půdy dw

EC₅₀/LC₅₀, vodní mikroorganismy : 5 800 mg/l

12.2. Persistence a rozložitelnost : směs je snadno biologicky odbouratelná, dobře se rozkládá v biologických čistírnách odpadních vod a není tudíž perzistentní. (Nesplňuje kritéria screeningu.)

12.3. Bioakumulační potenciál : nemá, log Kow < - 4,5. (Nesplňuje kritéria screeningu.)

12.4. Mobilita v půdě : data nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB : směs není ani PBT ani vPvB. (Nesplňuje kritéria screeningu.)

12.6. Jiné nepříznivé účinky : pro směs nestanoveny, nejsou pravděpodobné.

Ve vysokých koncentracích : škodlivý účinek na vodní organismy.

Poznámka : Použité denaturační a inhibiční prostředky by v uvedených koncentracích neměly významně ovlivnit celkové ekologické hodnocení směsi. Informace k nim na vyžádání.

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ :

13.1. Metody nakládání s odpady

Doporučený způsob odstraňování odpadu :

- provést sanaci vhodným sorbentem a použitý sorbent, čistící a ochrannou tkaninu likvidovat ve spalovně nebezpečných odpadů (kód **150202**)

- naředit velkým množstvím vody a odčerpat, likvidovat na biologické čistírně odpadních vod.

Doporučené zařazení dle katalogu **070704 N** – Jiná org. rozpouštědla, prom. kapaliny a mat. louhy.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 8 z 9
---	---	--

Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu :

- důkladně vypláchnout, výplach zachytit a likvidovat na biologické čistírně odpadních vod. Výrobce je zapojen do systému zpětného odběru a využití obalů u autorizované obalové společnosti EKO -KOM a.s. viz internet : www.ekokom.cz.

Doporučené zařazení dle katalogu : kód **15 01 10** – Obaly

Opatření k omezení expozice při nakládání s odpady :

Při odstraňování zbytků směsi používejte ochranné prostředky dle bodu 8.2. tohoto BL.

Právní předpisy o odpadech :

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 75/439/EHS, 91/689/EHS a 2006/12/ES, v pl.znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU :

14.1. Číslo OSN : 1170

(Pozemní přeprava ADR/RID, letecká přeprava ICAO/IATA, přeprava po moři IMDG)

14.2. Příslušný název OSN pro zásilku : Ethanol

(Pozemní přeprava ADR/RID, letecká přeprava ICAO/IATA, přeprava po moři IMDG)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu : 3

(Pozemní přeprava ADR/RID, letecká přeprava ICAO/IATA, přeprava po moři IMDG)

14.4. Obalová skupina: II

(Pozemní přeprava ADR/RID, letecká přeprava ICAO/IATA, přeprava po moři IMDG)

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí : Ethanol

(Pouze pro přepravu po moři IMDG)

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele : nejsou stanovena

Další údaje (identifikační číslo nebezpečnosti) - IČN : 33

(Pozemní přeprava ADR/RID, letecká přeprava ICAO/IATA, přeprava po moři IMDG)

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC :

nepředpokládá se

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH :

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (ochrana zdraví zaměstnanců při práci)

Zákon č. 133/1995 Sb. o požární ochraně v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých dalších zákonů v platném znění

Zákon č. 201/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění

Zákon č. 61/1997 Sb. o lihu a související předpisy v platném znění

Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních v platném znění

Normy : ČSN 73 0804, ČSN 73 0845, ČSN 65 0201

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX-TERMOFROST L	Datum vydání: 1.06.2008 Datum revize: 23.12.2015 Strana : 9 z 9
---	---	--

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Dosud nebylo provedeno

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

Změny provedené při revizi : / (nová verze podle CLP)

Použité zkratky :

CAS Chemical Abstracts Registry Service
EC – EINECS Evropský seznam existujících komerčních (chemických) látek
LC₅₀ Střední letální koncentrace
NOEC Koncentrace bez pozorovaného účinku
PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxické

Zdroje údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu :

Bezpečnostní listy jednotlivých složek směsi
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
IUCLID Data Sheet
Vohlídal, Julák, Štulík : Chemické a analytické tabulky
Pelclová a kol. : Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickými látkami
Šebek : Příručka první pomoci

Metody hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 :

Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení :

H 302 Zdraví škodlivý při požití
H 315 Dráždí kůži
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Pokyny pro školení :

Každý zaměstnavatel musí umožnit přístup k informacím z BL všem pracovníkům, kteří látku/směs používají nebo jsou jejím účinkům během své práce vystaveni, příp. jejich zástupcům.

Při školení osob pracujících se směsí je seznamte s tímto bezpečnostním listem a proškolení základní hygienické zásady pro práci s chemickými směsmi, používání osobních ochranných prostředků, zásady bezpečného chování, protipožární předpisy a pokyny.

Prohlášení :

Výrobce nedoporučuje směs používat pro jiné účely. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem směsi v době jeho zpracování. Tyto informace slouží pouze ke správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstraňování směsi.

Bezpečnostní list není zárukou nebo dokladem kvality směsi, vztahuje se pouze na výslovně uvedenou směs a neplatí, pokud je použita v kombinaci s jinými směsmi, látkami nebo materiály a v textu bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.

Zpracovatel : Agrimex spol. s r.o., odd. řízení kvality