

PŘÍPRAVKY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU KOTLŮ



Čisticí roztok METANO THERM

Čisticí roztok určený pro čištění **teplosměnných ploch**, výměníků a spalinových cest **kotlů na zemní plyn** a topný olej. Udržuje stálý výkon kotlů, odstraňuje nečistoty a usazeniny, které poškozují kovy, a to i z nepřístupných míst. Lze používat i preventivně pro omezení tvorby nánosů.

Koncentrovaný přípravek reagující čistě zásaditě, který je určen ke snadnému odstranění sazí a nespálených usazenin.

Nastřikáním vzniká pěnivá alkalická reakce, která neutralizuje kyselost přítomných usazenin. Současně speciální složka přípravku proniká do krust a zméká je, což přispívá k lepšímu zapalování kotle a oddělování krust od stěn.

Ošetřené krusty a usazeniny se částečně spálí a částečně vytráží.

Technické údaje

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	bez barvy
ZÁPACH	charakteristický

Balení

Kanystr - 10 kg	OBJ. KÓD – 424
Sprej – tlaková nádoba – 400 ml	OBJ. KÓD - 1977

Postup použití

Metano Therm se aplikuje nástřikem.

Metano Therm v kanystru je potřeba nejprve naředit s vodou v poměru 2,5:10 - 4:10, nástřik se provádí mechanickou pumpou s rozprašovačem.

Začněte u nejvyšších míst a roztokem důkladně postříkejte krusty a plochy, které chcete ošetřit. Po 3 - 4 minutách kotel zapalte a nechte ho ohřát na provozní teplotu. Po 10 - 15 minutách kotel vypněte a nechte ho vychladnout. Krusty ze spalinových cest a spalovací komory vysajte. V případě odolných krust celý proces opakujte a Metano Therm nechte působit i několik hodin.

