


Uponor Wipex závitové hrdlo G1 1/4-G1 1/4 - Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

1018356

- Závitové hrdlo
- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím O-kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex závitové hrdlo

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex závitové hrdlo G1 1/4-G1 1/4 - Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

1018356



Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	25
Položka (měrná jednotka)	ks
Válcový závit G	1 1/4 inch
Tlak	6+10 bar
Délka (l)	37 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz